



Разгрузчик GF-2

automatic unloading
and stacking of cut material

Описание разгрузочного устройства GF-2

Автоматическая разгрузка значительно упрощает выгрузку режущего станка и оптимизирует весь рабочий процесс. Больше нет необходимости трудоемко вручную снимать промежуточные или готовые изделия, вместо этого они просто перемещаются на транспортировочный поддон разгрузочного устройства. Оно автоматически размещает на поддоне разделенные или целые пачки. Одновременно оператор может продолжать резку, что существенно повышает эффективность работы станка.

Автоматическая выгрузка позволяет добиться идеально выровненных краев, благодаря чему материал может быть непосредственно обработан на печатном или фальцевальном станке.

Преимущества для клиентов

Повышает эффективность работы режущего станка до 50%, поскольку резка может продолжаться во время укладки материала.

Гибкий противоударный бампер эффективно предотвращает случайные столкновения во время работы оборудования.

Пневматический механизм зажима бумаги обеспечивает надежное удержание бумаги и защищает ее края и углы от внешних ударов.

Оснащен 10,4-дюймовым сенсорным экраном, что делает работу простой и удобной.

Улучшены эргономические условия, поскольку отпала необходимость в укладке тяжелых грузов вниз.

Система защиты от перегрузки при парковке была оптимизирована и разработана.

Пневматическая рабочая платформа облегчает перемещение и выгрузку бумаги. Стабильное качество укладки позволяет осуществлять прямую обработку в печатных/фальцевальных машинах.

Двойные поперечные балки + 4 линейные направляющие + шариковые винты для вертикального перемещения (высокая точность, простота обслуживания). Разгрузочный механизм использует

Структура с частными серверами, с визуальным обнаружением неисправностей и простым и удобным послепродажным обслуживанием. Очень проста в использовании, не требует...

Технические данные

Модель	Единица	Разгрузчик GF-2
Общая длина	мм	3400
Длина, включая ограждение.	мм	3500
Ширина	мм	1800
Высота	мм	2200
Длина стола	мм	1550
ширина таблицы	мм	960
Заявка на максимальный размер.	мм	950*1260
Заявка на минимальный размер.	мм	490*400
Максимальная высота рулона.	мм	165
Минимальная высота рулона.	мм	70
Максимальная высота сваи.	мм	1500
Максимальная грузоподъемность.	кг	200



Время настройки, низкий процент отказов, отсутствие уязвимых частей во всей машине.