



LD-2 Loader

Описание погрузчика LD-2

Загрузчик LD-2 работает стабильно и эффективно, обладая возможностью автоматического захвата бумаги. Конвейерный ролик быстро отделяет и захватывает бумагу из стопки на рабочую платформу на заданной высоте, обеспечивая точность и высокую эффективность на протяжении всего процесса подачи бумаги. В конструкцию встроена пневматическая система управления AirTAC, надежное зажимание бумаги и защита краев бумаги от внешних повреждений.

Преимущества для клиентов

Повышает эффективность работы режущего механизма до 50%, поскольку следующая стопка материала может подаваться в механизм во время выгрузки текущей.

Функция автоматической подачи быстро переносит бумагу с поддона на рабочую платформу, значительно снижая трудозатраты рабочих.

Пневматический механизм зажима бумаги обеспечивает надежное удержание бумаги и защищает ее края и углы от внешних ударов.

Оснащен 10,4-дюймовым сенсорным экраном, что делает работу простой и удобной.

Улучшает эргономические условия, поскольку отпадает необходимость поднимать тяжелые грузы.

Система защиты от перегрузки при парковке была оптимизирована и разработана.

Пневматическая рабочая платформа облегчает перемещение и выгрузку бумаги.

Очень прост в использовании, не требует времени на настройку.

Двойные поперечные балки + 4 линейные направляющие + шариковые винты для вертикального перемещения (высокая точность, простота обслуживания).

В Loader используется структура с частным сервером, обеспечивающая визуальное обнаружение неисправностей и простое и удобное послепродажное обслуживание.

Технические данные

Модель	Единица	Погрузчик LD-2
Общая длина	мм	3100
Длина, включая ограждение, мм		3400
Ширина	мм	2100
Высота	мм	2200
Длина стола	мм	1550
ширина таблицы	мм	1250
Заявка на максимальный размер.	мм	1180*1300
Заявка на минимальный размер.	мм	500*500
Максимальная высота рулона.	мм	165
Минимальная высота рулона.	мм	70
Максимальная высота хода поршня.	мм	1450
Максимальная грузоподъемность.	кг	200

